



Specificaties Ledvance LED Downlight
Alu DN150 14W 1190lm 100D - 830
Warm Wit | 160mm - IP44 - Dali
Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 235457 |
| EAN | 4058075202610 |
| EOC FR | 202610 |
| Merk | Ledvance |
| Fabrikantnaam | DL ALU DALI DN150 14W/3000K WT IP44 |
| Garantie | 5 jaar |
| Energielabel | F |
| Levensduur (uur) | 50000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Ja, dimbaar |
| Inclusief Driver | Yes |
| Lumen per watt | 85 |
| Gradenbundel (graden) | 100 |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Powerfactor | >0.90 |
| Inbouwdiepte (mm) | 100 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking | PMMA (Polymethyl methacrylate) |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP44 - Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +45 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal, 5-polig |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 160 |
| Diameter (mm) | 160 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|