



Caractéristiques Sylvania Downlight  
LED Start 5in1 65-185 PIR 18W 1800lm  
111D - 827-830-840 CCT | IP20 - Sensor

[Voir le produit](#)



## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255270                         |
| EAN                          | 5410288531526                  |
| Marque                       | Sylvania                       |
| Nom du fabricant             | ST DLIGHT 5IN1 65-185 1800 PIR |
| Garantie Totale              | 3 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 55000                          |

## Informations techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Eclairage de Secours              | Non                  |
| Inclinable                        | Non                  |
| Technologie                       | LED Intégré          |
| Tension (V)                       | 220-240              |
| Dimmable                          | Non                  |
| Lumen per watt                    | 100                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 111                  |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                |
| Couleur Claire                    | Blanc                |
| Options de couleur                | Couleur unique       |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Facteur de puissance | >0.70 |
|----------------------|-------|

|     |      |
|-----|------|
| UGR | < 26 |
|-----|------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Couverture Optique | Opale |
|--------------------|-------|

## Informations de l'appareil

---

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP20 |
|----------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK05 |
|--------------------|------|

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Logement | Plastique |
|----------|-----------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Couleur du Luminaire | Other |
|----------------------|-------|

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
|------------------------|-------------------------|

## Dimensions

---

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 22 |
|--------------|----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 227 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Largeur (mm) | 22 |
|--------------|----|

## Informations du capteur

---

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements |
|-----------------|-----------------------|