



Specificaties Sylvania LED Downlight
Start IP44 150 Aluminium Wit 12W
1200lm 74D - 830 Warm Wit |
Zaagmaat 150mm - IP54 - Dimbaar

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer | 255208 |
| EAN | 5410288303321 |
| Merk | Sylvania |
| Fabrikantnaam | ST DNLT 150 IP54 1200 830 DALI |
| Garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Nee |
| Kantelbaar | Nee |
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Dimbaar met Dali |
| Lumen per watt | 100 |
| Gradenbundel (graden) | 74 |
| Kleurcode | 830 Warm Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Powerfactor | >0.98 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 25 - Voor hallen, trappen & liften |
| Optische Afdekking | Opal |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Montage | Inbouw |
| Zaagmaat (mm) | 150 |
| IP-Waarde | IP54 - Stofvrij en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK07 - 2 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -10 to +40 |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector] |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 45 |
| Diameter (mm) | 165 |
| Breedte (mm) | 45 |

Sensor Informatie

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|